

EGENKONTROLL VID PERSONLYFT MED KRANAR, TRUCKAR OCH MOBIL ARBETSPLATTFORMAR (SKYLIFT/SAXLIFT)

1 Allmänt

Personlyft med kranar och truckar regleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:7. De regler som finns tillämpliga för skylift och saxlift (s.k. arbetsplattformar) finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2003:6.

Denna anvisning utgör endast ett komplement till föreskrifter och fråntar inte kran- respektive liftägare ansvaret för sin utrustning.

En SJA ska alltid finnas.

Signallista för lyft finns i HMSS-606.

2 Personlyft med korg

2.1 Utförare av egenkontroll

Före personlyft med arbetskorg i kran skall denna egenkontrolleras av någon av följande personer:

- Huvudskyddsombud IF Metall eller PTK
- Arbetsmiljöingenjör
- Arbetsledare eller ersättare Mek
- Arbetsledare eller ersättare Svets
- Skyddsombud

Förfaringssättet vid lyftet skall gå igenom på plats.

2.2 Tidpunkter för kontroll

- första gången personlyft skall göras
- om fast korg varit demonterad och återmonterats
- om kranen varit utanför INOVYNS område
- varje dag om lyft pågår under längre tid

2.3 Skyddsutrustning

Fallskydd skall användas.

När korgen hänger i krok skall fallskyddet fästas i kroken. Vid fast korg fästs fallskyddet på annat lämpligt ställe.

2.4 Kontrollpunkter

Låspinnar på schacklar från krok och neråt

2.4.1 Löst hängande korg

Kontrollera att:

- stoppet fungerar så att inte korgen kan gå i topp
- wiren löper i alla block och att rullarna ej är fasta
- schacklarna på korgen är låsta
- både kran och korg är besiktigade
- en isolerad kullagerlikare, typ SKI, är fäst mellan krankrok och korg när svetsning skall utföras. Denna tillhandahålls av kranföretaget.

Liftstropp i nylon kan även användas vid svetsning för att förhindra att korgen jordar.

2.4.2 Fast upphängd korg

Kontrollera att:

- korgen är ordentligt fastsatt
- både kran och korg är SA-besiktigade

3 Truck

Personlyft med truck får endast ske vid tillfälligt och kortvarigt arbete.

3.1 Kontrollpunkter

Vid personlyft med truck kontrolleras att:

- arbetskorg är monterad på truckens gaffelarm
- funktioner som används vid personlyft fungerar säkert

4 ***Mobil arbetsplattform, t.ex. skylift och saxlift***

Personer som använder skylift eller saxlift skall införskaffa information om dess funktion före användandet. Informationen kan fås från annan person hos INOVYN eller hos uthyraren. Före användande av skylift eller saxlift skall alla säkerhetsfunktioner provas.

I samband med att en arbetsplattformen flyttas eller ändrar position skall det finnas en vakt. Vidare får inte en arbetstagare som arbetar på en mobil plattform lämnas ensam.